

MARKA **PRIMACOL® PROFESSIONAL**PRODUKT **Klinkier Pro****Środek do impregnacji i
hydrofobizacji klinkieru**

- zabezpiecza przed wilgocią
- utrwala i wzmacnia kolor
- zabezpiecza przed pękaniem i wykruszaniem

POJEMNOŚĆ **1l 4l**

WŁAŚCIWOŚCI

Klinkier Pro to profesjonalny środek przeznaczony do impregnacji klinkieru, cegieł, płytek elewacyjnych, okładzin z kamienia naturalnego, tynków i betonu. Jest środkiem na bazie najwyższej jakości żywic silanowo-siloksanowych. Może być również stosowany jako preparat gruntujący pod farby silikonowe oraz powłoki betonowe. Preparat może być stosowany zarówno przed jak i po fugowaniu.

Środek doskonale zabezpiecza powierzchnię, uwydatnia jej kolor i zabezpiecza przed blaknięciem. Preparat zapobiega powstawaniu wykwitów. Środek posiada doskonałą odporność na alkalia oraz wysoką przyczepność do każdego rodzaju farb. Zapewnia doskonałą przepuszczalność pary wodnej co umożliwia swobodne oddychanie ścian.

SPOSÓB UŻYCIA

Klinkier Pro jest produktem gotowym do użycia bez rozcieńczenia. Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać. Środek наносimy na powierzchnię za pomocą wałka, pędzla lub natrysku. Zalecane jest nanoszenie dwóch warstw, przy czym drugą warstwę наносimy przed wyschnięciem pierwszej. Nadmiar impregnatu, który się nie wchłonił, należy usunąć za pomocą szmatki bądź ręcznika papierowego.

Środek może również służyć do impregnacji poprzez zanurzenie (np.: w procesie produkcji klinkieru, cegły, kostki). W tym celu należy rozcieńczyć go wodą w stosunku 1:5.

Prace należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C, w warunkach suchych (absolutnie po opadach deszczu). Optymalna temperatura pracy to 20°C oraz wilgotność 50%.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna być czysta, sucha, odtłuszczona i stabilna. Powierzchnie świeże powinny być pokrywane dopiero po upływie 3 tygodni od ułożenia.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temp. 5-35°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed dziećmi.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas impregnacji należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Zaleca się stosowanie okularów i rękawic ochronnych. Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. Produkt wodny - niepalny.

Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	wodna emulsja alkiloalkoksylan- i -siloksanowa	Nanoszenie drugiej warstwy	przed wyschnięciem pierwszej
Postać/kolor	biały płyn	Czas schnięcia całkowity	2-4 h
Zapach	łagodny, specyficzny	Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
pH	7,0-8,0	Wydajność	4-12 m ² /litr dla jednej warstwy (w zależności od rodzaju powierzchni i jej chłonności)
Gęstość	ok. 1 g/cm ³	Mycie narzędzi	woda z detergentem
Ilość warstw	2		

**INFORMACJE
PRAWNE**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.