

## Informacje o bezpieczeństwie

Przed użyciem narzędzia, należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

- przed każdym użyciem należy skontrolować stan tarczy,
- zabrania się używać tarcz tnących, których rdzeń lub segmenty są uszkodzone ( wszelkie wygięcia, pęknięcia, wykruszenie),
- zabrania się używać niewyważonych ani odkształconych tarcz,
- nie przekraczać dopuszczalnej prędkości obrotowej dla tarczy tnącej,
- zawsze używać tarcz, których otwór mocowania i średnica zewnętrzna odpowiadają wymogom maszyny,
- podczas pracy z tarczą należy używać środków ochrony osobistej,
- należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa producenta maszyny,
- nie używać tarczy tnącej do szlifowania,
- nieprzestrzeganie powyższych wskazówek, może spowodować poważne obrażenia ciała użytkownika narzędzia lub osób trzecich.

Zalecenia używania tarczy:

- tarcza powinna obracać się zgodnie z zaznaczonym na niej strzałką kierunkiem obrotów,
- nie należy używać nadmiernej siły podczas nakładania na wałek tnący,
- podczas cięcia nie naciskać na materiał, ciężar maszyny jest wystarczający,
- w miarę możliwości należy ciąć na mokro, płuczac i chłodzac tarczę wodą, co wpływa korzystnie na jej żywotność i warunki pracy,
- właściwie dobrana do materiału tarcza diamentowa ostrzy się sama podczas cięcia. Ztępioną tarczę można naostrzyć wykonując kilka cięć w materiale łatwym do ścierania jak np. gazobeton w celu przywrócenia jej właściwości tnących.