

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



Decobase



watek

1l ± 14m²


Podłoże powinno być trwałe, mocne, suche, gładkie, wolne od kurzu, resztek klejów i farb. Świeże tynki mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania. Ubytki i spękania należy naprawić i wyrównać za pomocą masy szpachlowej.

W celu zmniejszenia zużycia produktu zaleca się pomalować podłoże farbą **Decobase** w kolorze zbliżonym do koloru efektu (patrz tabelka).

APLIKACJA EFEKTU



Royal Silk



paca wenecka

1kg ± 8m²

Na wyschniętą powierzchnię za pomocą pacy weneckiej nałożyć warstwę farby **Royal Silk**. Czynność tę należy wykonywać na niewielkich obszarach i w różnych kierunkach tak, aby pokryć całą powierzchnię. Grubość nałożonej warstwy nie powinna być większa niż 1 mm. Podczas wysychania dekoracji krawędzią czystej pacy wygładzać powierzchnię, prowadząc pacę w różnych kierunkach. Dzięki tej czynności wydobędziemy metaliczne refleksy. W razie potrzeby, po wyschnięciu (ok. 4h) nałożyć drugą warstwę i postępować analogicznie jak przy pierwszej.

INFORMACJE O DOBORZE FARBY DECOBASE

Royal Silk	Decobase	Royal Silk	Decobase	Royal Silk	Kolorant	Decobase	Royal Silk	Kolorant	Decobase
B. srebrna R0	– D00	Saturn R6	– D05	Baza R8 + K. pomarańcz 40ml	– D01	Baza R0 + K. trawa 40ml	– D13		
B. złota R8	– D01	Mercury R1	– D03	Baza R8 + K. piasek 40ml	– D02	Baza R8 + K. umbra 40ml	– D13		
Jupiter R5	– D03	Earth R3	– D07	Baza R0 + K. czerń 40ml	– D08	Baza R8 + K. burgund 40ml	– D10		
Mars R4	– D04	Venus R2	– D04	Baza R0 + K. turkus 40ml	– D09	Baza R0 + K. burgund 40ml	– D14		
Pluton R7	– D05								



ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY

Przedstawione wymalowania mają charakter poglądowy. Efekt końcowy uzależniony jest od sposobu aplikacji, użytych narzędzi oraz umiejętności wykonawcy. Przed rozpoczęciem pracy na docelowej powierzchni należy dokonać próby na powierzchni testowej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

ZAPYTAJ EKSPERTA tel. **691 665 665**

więcej informacji na www.decorative.primacol.pl