

ŚNIEŻKA - SYSTEM KOLOROWANIA

ŚNIEŻKA COLOUR UP (FARBA BIAŁA)

ŚNIEŻKA COLOUR UP (FARBA BIAŁA)

Lateksowa farba do ścian i sufitów



OPIS PRODUKTU

ŚNIEŻKA COLOUR UP to wysokiej jakości biała farba, którą można barwić w systemie kolorowania. Dzięki COMFORT PAINT FORMULA - doskonale kryje, łatwo się nią maluje i nie chłapie podczas malowania. Trwała biel i możliwości zmywania ewentualnych zabrudzeń pozwalają na długo zachować piękny wygląd ścian.

Produkt jest przeznaczony do barwienia w Magnat Colour System

WŁAŚCIWOŚCI

- Comfort Paint Formula
- Doskonale krycie i trwała biel
- Odporność na zmywanie i szorowanie
- Nie chłapie podczas malowania
- Oddychanie ścian
- Łatwe malowanie

ZASTOSOWANIE

Farba Śnieżka Colour UP przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet przeznaczonych do malowania. Może być również stosowana na podłogach drewnianych i drewnopochodnych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

1. Odporność na szorowanie:

PN-EN 13300:2023-04, pkt 4.6 – Klasa R2 odporności na szorowanie na mokro

PN-C-81914:2002 – Rodzaj I – farba odporna na szorowanie na mokro

2. Czas schnięcia powłoki w temperaturze $23\pm 2^{\circ}\text{C}$, przy wilgotności względnej $50\pm 5\%$, stopień 3, maksymalnie: 3 [h]

3. Lepkość (Brookfield RVT, 20°C): 6000 [mPas]

SPOSÓB STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być wysezonowane, trwałe, suche, czyste, bez kurzu, zatluszczeń. Powierzchnie nowe, szpachlowane, zagruntować preparatem ŚNIEŻKA GRUNT EKSPRESOWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY, a następnie pomalować farbą podkładową ŚNIEŻKA GRUNT. Powłoki farb klejowych, wapiennych, łuszczące się oraz źle przyczepne do podłoża warstwy starej farby - usunąć. Dobrej jakości powłoki farb emulsyjnych umyć wodą z dodatkiem mydła malarskiego. Nierówności oraz spękania wyrównać odpowiednią wewnętrzną masą szpachlową ACRYL-PUTZ®, przeszlifować, odpylić, następnie naprawiane miejsca zagruntować gruntem polimerowym ŚNIEŻKA GRUNT EKSPRESOWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY i pomalować farbą podkładową ŚNIEŻKA GRUNT. Plamy z zacieków wodnych, nikotyny, oleju, itp. zamalować farbą ŚNIEŻKA ZACIEKI-PLAMY. Podłoża luźno związane, mocno chłonne i skredowane, zagruntować preparatem ŚNIEŻKA GRUNT EKSPRESOWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY. Tapety z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą lub zastosować się do innych zaleceń ich producenta.

MALOWANIE

Farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać, nie dopuszczając do jej napowietrzenia. Nie mieszać z innymi farbami oraz wapnem.

W przypadku malowania farbą z różnych partii produkcyjnych - należy wymieszać je w zbiorczym opakowaniu, w celu uniknięcia różnic kolorystycznych. Prace malarskie wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$.

Do pierwszego malowania nowych, bardzo chłonnych podłoży dopuszczalne jest rozcieńczenie farby wodą pitną w ilości maksymalnie 10%. Na zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną.

Farbę nakładać pędzlem, wałkiem (wykonanym z wełny naturalnej lub syntetycznej, rekomendowana długość runa 13mm - 19mm) lub przez natrysk hydrodynamiczny, w dwóch warstwach zachowując odstępy pomiędzy nimi około 2-4h.

Nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość farby na powierzchnię ściany lub sufitu. Ostatnie pociągnięcia (wałkiem) prowadzić w jednym kierunku, w celu wyrównania malowanej powierzchni i uniknięcia powstawania smug.

Narzędzia umyć wodą. Ze względu na ochronę środowiska nie należy wylewać resztek farby do kanalizacji i nie wyrzucać z odpadami gospodarczymi. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

UŻYTKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

Przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Temperatura przechowywania: od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$.

Puste opakowania przekazać do punktu segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby		dodatek rozcieńczalnika	dysza	ciśnienie natrysku
	[s]		[%]		[MPa]
Walek	postać handlowa	do 10 % w przypadku podłoży chłonnych - malowanie 1 warstwy		-	-
Natrysk pneumatyczny		nie stosuje się			
Natrysk hydrodynamiczny*	postać handlowa		do 10%	515 - 517 (LP)	około 10-14

* natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 495

OKRES PRZYDATNOŚCI

36 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

3L, 10L, 18L

WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj podłoża, jego chłonność, faktura, kolor oraz rodzaj użytego narzędzia, metoda aplikacji.

KOLORYSTYKA

ŚNIEŻKA COLOUR UP: farba biała przeznaczona do barwienia na jasne, pastelowe kolory w systemie Magnat Colour System (MCS)

LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 5 g/l.

NORMY I ATESTY

PN-EN 13300:2023-04, pkt 4.6 Klasa R2 odporności na szorowanie na mokro

Zgodność z BREEAM	Kryteria	Zakres	Wersja
BREEAM® International	Exemplary	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 04 Indoor Air Quality, SD6073, v7.0.0 (07.2025)
BREEAM® UK	Exemplary	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 04 Indoor Air Quality, SD6074, v7.0.0 (07.2025)
BREEAM® NL	Exemplary	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 04 Gezonde binnenlucht, v6.1.1 (02.2025)
BREEAM® SE	Exemplary	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 02 Indoor Air Quality, v6.0 (01.2023)
BREEAM® NOR	Exemplary	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 02 Indoor Air Quality, SD5076NOR, v6.1.1 (12.2024)
Normy badawcze		EN 16516, ISO 16000-3, -6, -9, -11, ISO 11890-2	

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

Śnieżka Colour UP

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Przed użyciem przeczytać etykietę.

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zawiera produkty biobójcze do konserwacji w trakcie przechowywania: BIT, C(M)IT/MIT (3:1), MIT.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.